

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 003-FF-2015-03-03

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: Finnfoam F-300/40 (FI-300/40, FI-300/40P, FL-300/40, FL-300/40P, FL-300/40P XX)
2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą:
Žiūrėti produkto etiketę
3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją: Prekinis ženklas – Finnfoam-boards. Ekstuzinio polistireninio putplasčio plokštės (XPS) naudojamos šilumos izoliacijai. Produkto naudojimo sritys nurodytos internetiniame puslapyje www.finnfoam.lt.
4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas:

UAB Finnfoam (300642584)

Kokybės str. 5, Biruliškės v.,

LT-54469, Kaunas reg., Lithuania.

Tel. +370 37 403800

Fax. +370 37 403806

[e-mail: info@finnfoam.lt](mailto:info@finnfoam.lt)

5. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:
Sistema 3
6. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:

Notifikuotosios bandymų laboratorijos Vilniaus Gedimino Technikos Universiteto (VGTU) Termoizoliacijos Institutas (NB.1688) ir VTT Expert Services (NB. 0809) atliko pradinio tipo bandymus pagal sistemą 3 ir išdavė bandymų/skaičiavimų ataskaitas.

7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Degumo klasifikacija (Euroklasė)	F	EN 13164:2012
Ilgalaikis vandens įmirkis panardinant	WL(T)0,7	
Ilgalaikis difuzinis vandens įmirkis	WD(V)2	
Pavojingų medžiagų išskyrimas į aplinką	Nėra emisijos	
Deklaruojamoji šiluminė varža R_D (m ² K)/W	1,15	
Deklaruojamasis šilumos laidumo koeficientas λ_D W/(mK)	0,035	
Storis	T1	
Vandens garų varžos faktorius μ	NPD	
Stipris gniuždant (arba gniuždomasis įtempis)	CS(10/Y)300	
Statmenas paviršiui stipris tempiant	NPD	
Matmenų stabilumas	DS(70,90)	
Atsparumas šalčiui	FTCD1	
Valkšnumas gniuždant (ilgalaikis)	CC(2/1,5/50)130	

Saugos duomenų lapas: www.finnfoam.lt/msds

8. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 7 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojo vardu):

Henri Nieminen, General manager

Kaunas 03.03.2015



(signature)