

# EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 020-FF-2015-03-03

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: Finnfoam F-500/70 (FI-500/70, FI-500/70P, FL-500/70, FL-500/70P)
2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą:  
Žiūrėti produkto etiketę
3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją: Prekinis ženklas – Finnfoam-boards. Ekstuzinio polistireninio putplasčio plokštės (XPS) naudojamos šilumos izoliacijai. Produkto naudojimo sritys nurodytos internetiniame puslapyje [www.finnfoam.lt](http://www.finnfoam.lt).
4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas:

UAB Finnfoam (300642584)

Kokybės str. 5, Biruliškės v.,

LT-54469, Kaunas reg., Lithuania.

Tel. +370 37 403800

Fax. +370 37 403806

[e-mail: info@finnfoam.lt](mailto:info@finnfoam.lt)

5. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:  
Sistema 3
6. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:

Notifikuotosios bandymų laboratorijos Vilniaus Gedimino Technikos Universiteto (VGTU) Termoizoliacijos Institutas (NB.1688) ir VTT Expert Services (NB. 0809) atliko pradinio tipo bandymus pagal sistemą 3 ir išdavė bandymų/skaičiavimų ataskaitas.

**7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:**

| Esminės charakteristikos                                        | Eksploatacinės savybės | Darnioji techninė specifikacija |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| Degumo klasifikacija (Euroklasė)                                | F                      | EN 13164:2012                   |
| Ilgalaikis vandens įmirkis panardinant                          | WL(T)0,7               |                                 |
| Ilgalaikis difuzinis vandens įmirkis                            | WD(V)1                 |                                 |
| Pavojingų medžiagų išskyrimas į aplinką                         | Nėra emisijos          |                                 |
| Deklaruojamoji šiluminė varža $R_D$ (m <sup>2</sup> K)/W        | 1,90                   |                                 |
| Deklaruojamasis šilumos laidumo koeficientas $\lambda_D$ W/(mK) | 0,037                  |                                 |
| Storis                                                          | T1                     |                                 |
| Vandens garų varžos faktorius $\mu$                             | NPD                    |                                 |
| Stipris gniuždant (arba gniuždomasis įtempis)                   | CS(10/Y)500            |                                 |
| Statmenas paviršiui stipris tempiant                            | NPD                    |                                 |
| Matmenų stabilumas                                              | DS(70,90)              |                                 |
| Atsparumas šalčiui                                              | FTCD1                  |                                 |
| Valkšnumas gniuždant (ilgalaikis)                               | CC(2/1,5/50)225        |                                 |

Saugos duomenų lapas: [www.finnfoam.lt/msds](http://www.finnfoam.lt/msds)

8. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 7 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojo vardu):

Henri Nieminen, General manager

Kaunas 03.03.2015



(signature)