

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 015-FF-2015-03-03

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: Finnfoam F-400/80 (**FI-400/80, FI-400/80P, FI-400/80 URA, FL-400/80, FL-400/80P**)
2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements:
Skaties izstrādājuma etiķeti
3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:
Preču zīme *Finnfoam-boards*. Ekstrudētas putu polistirola (XPS) plāksnes lieto siltumizolācijai. Produkta lietošanas veids norādīts interneta lapā www.finnfoam.lv.
4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese:

UAB "Finnfoam" (300642584)
Kokybės str. 5, Biruliškės v.,
LT-54469, Kaunas reg., Lithuania
Tālrunis: +370 37 403800
Fakss: +370 37 403806
[E-pasts: info@finnfoam.lt](mailto:info@finnfoam.lt)
5. Eksploataācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas:
"3" sistēma
6. Ja eksploataācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:

Notificētās testēšanas laboratorijas "Viļņas Ģedimīna Tehniskās universitādes (VGTU) Termoizolācijas institūts" (NB.1688) un "VTT Expert Services Ltd." (NB. 0809) veica sākotnējā tipa testēšanu atbilstoši 3 sistēmai un izdeva testu/aprēķinu ziņojumus.

7. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būtieskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Ugunsdrošības klasifikācija (Eiropklase)	F	EN 13164:2012
Ilglaicīga ūdens absorbcija, veicot iegremdēšanu	WL(T)0,7	
Ilglaicīga ūdens absorbcija difūzijas ietekmē	WD(V)1	
Bīstamu vielu emisija	Nav emisijas	
Deklarētā siltumpretestība R_D (m^2K)/W	2,15	
Deklarējamais siltumvadītspējas koeficients λ_D W/(mK)	0,037	
Biezums	T1	
Ūdens tvaika difūzijas pretestības faktors μ	NPD	
Spiedes izturība (vai spiedes spriegums)	CS(10/Y)400	
Stiepes stiprība perpendikulāri plāksnei	NPD	
Formas stabilitāte	DS(70,90)	
Izturība pret sasalšanu – atkušanu	FTCD1	
Spiedes šļūde	CC(2/1,5/50)180	

MATERIĀLU DROŠĪBAS DATU LAPA: www.finnfoam.lv/mds

- 8. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 7. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.**

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Henri Nieminen, CEO

Kauņā 03.03.2015.



/Paraksts/