

# EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 024-FF-2015-03-03

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: Finnfoam F-700/50 (**FI-700/50, FI-700/50P, FL-700/50, FL-700/50P**)
2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements:  
Skaties izstrādājuma etiķeti
3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:  
Preču zīme *Finnfoam-boards*. Ekstrudētas putu polistirola (XPS) plāksnes lieto siltumizolācijai. Produkta lietošanas veids norādīts interneta lapā [www.finnfoam.lv](http://www.finnfoam.lv).
4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese:  
  
UAB "Finnfoam" (300642584)  
Kokybės str. 5, Biruliškės v.,  
LT-54469, Kaunas reg., Lithuania  
Tālr. +370 37 403800  
Fakss +370 37 403806  
[E-pasts: info@finnfoam.lt](mailto:info@finnfoam.lt)
5. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas:  
"3" sistēma
6. Ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:  
  
Notificētās testēšanas laboratorijas "Viļņas Ģedimīna Tehniskās universitādes (VGTU) Termoizolācijas institūts" (NB.1688) un "VTT Expert Services Ltd." (NB. 0809) veica sākotnējā tipa testēšanu atbilstoši 3 sistēmai un izdeva testu/aprēķinu ziņojumus.

**7. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:**

| Būtiskie raksturlielumi                                        | Ekspluatācijas īpašības | Saskaņota tehniskā specifikācija |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Ugunsdrošības klasifikācija (Eiropklase)                       | F                       | EN 13164:2012                    |
| Ilglaicīga ūdens absorbcija, veicot iegremdēšanu               | WL(T)0,7                |                                  |
| Ilglaicīga ūdens absorbcija difūzijas ietekmē                  | WD(V)2                  |                                  |
| Bīstamu vielu emisija                                          | Nav emisijas            |                                  |
| Deklarētā siltumpretestība $R_D$ ( $m^2K$ )/W                  | 1,45                    |                                  |
| Deklarējamais siltumvadītspējas koeficients $\lambda_D$ W/(mK) | 0,035                   |                                  |
| Biezums                                                        | T1                      |                                  |
| Ūdens tvaika difūzijas pretestības faktors $\mu$               | NPD                     |                                  |
| Spiedes izturība (vai spiedes spriegums)                       | CS(10/Y)700             |                                  |
| Stiepes stiprība perpendikulāri plāksnei                       | NPD                     |                                  |
| Formas stabilitāte                                             | DS(70,90)               |                                  |
| Izturība pret sasalšanu – atkušanu                             | FTCD1                   |                                  |
| Spiedes šļūde                                                  | CC(2/1,5/50)270         |                                  |

**MATERIĀLU DROŠĪBAS DATU LAPA:** [www.finnfoam.lv/mds](http://www.finnfoam.lv/mds)

- 8. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 7. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.**

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Henri Nieminen, CEO

Kauņā 03.03.2015.



/Paraksts/