

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Nr. 095-FF-2019-01-01

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: Tulppa plaat -30mm
2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist: Vaata toote etiketilt
3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega: Plaat kasutatakse niiskete ruumide veekindlaks muutmiseks, samuti ehitusplaadina niiskete piirkondade eri konstruktsioonides. Toote kasutusala on ära toodud internetileheküljel www.finnfoam.ee.

4. Tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:

Finnfoam Oy (0689386-6)

Satakamatu 5

24100 Salo, Finland

Tel. +358 2 777 300

Fax. +358 2 777 3020

e-mail: finnfoam@finnfoam.fi

5. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid: AVPC 2+

6. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral:

Eurofins Expert services (NB.0809) andis välja Euroopa tehnilise heakskiidu ETA-13/0820 lähtuvalt Etag 022 osast 3 pärast seda, kui oli läbi viinud tootmistehase ja tehasesisese tootmiskontrolli esialgse kontrollimise kooskõlas süsteemiga 2+ ja andis välja tehasekontrolli vastavussertifikaadi nr 0809-CPR-1187.

9. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Tulekindlus	NPD	Etag 022-3
Ohtlike ainete eraldumine	Emissioon puudub /M1	
Niiskuskindlus	Tulppa 30 mm: $53 \times 10^{-12} \text{ kg}/(\text{m}^2\text{sPa})$	
Veekindlus (plaat)	Veekindlus	
Pragude sildamise võimalikkus	NPD	
Nakketugevus	ARDEX X 77: Kategooria 1 $\geq 0,2\text{MPa}$ Casco Multifix Superflex: Kategooria 1 $\geq 0,2\text{MPa}$ Schönox Q 12: Kategooria 1 $\geq 0,2\text{MPa}$ Kiilto superfix DF: Kategooria 1 $\geq 0,2\text{MPa}$ Kiilto highflex S2 DF: Kategooria 1 $\geq 0,2\text{MPa}$ Weber rex fix: Kategooria 1 $\geq 0,2\text{MPa}$ Fescon VSL: Category 1 $\geq 0,2\text{MPa}$	
Vuukide sildamise võimalus Ardex CA 20 P Sikaflex AR-connection Casco Aquaseal	Kategooria 2: Veekindlus	
Veekindlus penetratsioonipunktides Ardex 8+9 Ardex S 1-K Casco Aquastop Weber.Vetonit WP	Kategooria 2: Veekindlus	
Deklareeritud soojusjuhtivus λ_D	0,033 W/mK	
Temperatuurikindlus	Nakketugevus: ARDEX X 77: Kategooria 1 $\geq 0,2\text{MPa}$ Casco Multifix Superflex: Kategooria 1 $\geq 0,2\text{MPa}$ Schönox Q 12: Kategooria 1 $\geq 0,2\text{MPa}$ Kiilto superfix DF: Kategooria 1 $\geq 0,2\text{MPa}$ Kiilto highflex S2 DF: Kategooria 1 $\geq 0,2\text{MPa}$ Weber rex fix: Kategooria 1 $\geq 0,2\text{MPa}$ Fescon VSL:	

	Category 1 $\geq 0,2\text{MPa}$ Painutustugevus: Muutus pärast soojuste käes vananemist $\leq 20\%$	
Veekindlus	Läbib	
Veekindlus	Nakketugevus: ARDEX X 77: Kategooria 1 $\geq 0,2\text{MPa}$ Casco Multifix Superflex: Kategooria 1 $\geq 0,2\text{MPa}$ Schönox Q 12: Kategooria 1 $\geq 0,2\text{MPa}$ Kiilto superfix DF: Kategooria 1 $\geq 0,2\text{MPa}$ Kiilto highflex S2 DF: Kategooria 1 $\geq 0,2\text{MPa}$ Weber rex fix: Kategooria 1 $\geq 0,2\text{MPa}$ Fescon VSL: Category 1 $\geq 0,2\text{MPa}$	
Leeliseliste kindlus	Tulppa plaat Kategooria 2 $\geq 0,2\text{MPa}$	
Remonditavus	Remonditav	
Paksus	30 mm	

Ohutuskaart: <http://www.finnfoam.ee/finnfoam/tervishoid-ja-ohutus/tooteohutuskaart/>

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Henri Nieminen, General manager

Salo 1.1.2019



(allkiri)