

Eksploatacinių savybių deklaracija

Nr. 095-FF-2019-01-01

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: Tulppa plokštė -30mm
2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą: Žiūrėti produkto etiketę
3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją: Plokštės naudojamos vonios kambarių apsaugai nuo drėgmės, taip pat naudojamos kaip konstrukcinė medžiaga. Produkto naudojimo sritys nurodytos internetiniame puslapyje www.finnfoam.lt.
4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas:

Finnfoam Oy (0689386-6)

Satakamatu 5

24100 Salo, Finland

Tel. +358 2 777 300

Fax. +358 2 777 3020

e-mail: finnfoam@finnfoam.fi

5. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: AVPC 2+
6. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:

Eurofins Expert Services (NB. 0809) išduotas ETA-13/0820, remiantis Etag 022 3 dalimi, po atlikto pradinio gamyklos ir gamybos kontrolės tikrinimo pagal sistemą 2+ ir išdavė gamybos kontrolės atitikties sertifikatą Nr. 0809-CPR-1187.

Tulppa[®]
MÄRKÄTILALEVYT

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Atsparumas ugniai	NPD	Etag 022-3
Pavojingų medžiagų išskyrimas į aplinką	Nėra emisijos/M1	
Atsparumas drėgmei	Tulppa 30 mm: $53 \times 10^{-12} \text{ kg}/(\text{m}^2\text{sPa})$	
Vandens nepralaidumas (plokštė)	Nepralaidi vandeniui	
Geba sudaryti plyšio jungę	NPD	
Sukibimo stipris	ARDEX X 77: Kategorija 1 $\geq 0,2\text{MPa}$ Casco Multifix Superflex: Kategorija 1 $\geq 0,2\text{MPa}$ Schönox Q 12: Kategorija 1 $\geq 0,2\text{MPa}$ Kiilto superfix DF: Kategorija 1 $\geq 0,2\text{MPa}$ Kiilto highflex S2 DF: Kategorija 1 $\geq 0,2\text{MPa}$ Weber rex fix: Kategorija 1 $\geq 0,2\text{MPa}$ Fescon VSL: Kategorija 1 $\geq 0,2\text{MPa}$	
Sujungimo mažinimo geba Ardex CA 20 P Sikaflex AR-connection Casco Aquaseal	Kategorija 2: Nepralaidus vandeniui	
Atsparumas vandeniui prie perėjimų Ardex 8+9 Ardex S 1-K Casco Aquastop Weber.Vetonit WP	Kategorija 2: Nepralaidus vandeniui	
Šilumos laidumo koeficientas λ_D	0,033 W/mK	
Atsparumas temperatūrai	Sukibimo stipris: ARDEX X 77: Kategorija 1 $\geq 0,2\text{MPa}$ Casco Multifix Superflex: Kategorija 1 $\geq 0,2\text{MPa}$ Schönox Q 12: Kategorija 1 $\geq 0,2\text{MPa}$ Kiilto superfix DF: Kategorija 1 $\geq 0,2\text{MPa}$ Kiilto highflex S2 DF: Kategorija 1 $\geq 0,2\text{MPa}$ Weber rex fix:	

	Kategorija 1 $\geq 0,2\text{MPa}$ Fescon VSL: Kategorija 1 $\geq 0,2\text{MPa}$ Lenkimo stipris: Pokytis po terminio sendinimo $\leq 20\%$	
Atsparumas vandeniui	Išlaikytas	
Atsparumas vandeniui	Sukibimo stipris: ARDEX X 77: Kategorija 1 $\geq 0,2\text{MPa}$ Casco Multifix Superflex: Kategorija 1 $\geq 0,2\text{MPa}$ Schönox Q 12: Kategorija 1 $\geq 0,2\text{MPa}$ Kiilto superfix DF: Kategorija 1 $\geq 0,2\text{MPa}$ Kiilto highflex S2 DF: Kategorija 1 $\geq 0,2\text{MPa}$ Weber rex fix: Kategorija 1 $\geq 0,2\text{MPa}$ Fescon VSL: Kategorija 1 $\geq 0,2\text{MPa}$	
Atsparumas šarmams	Tulppa plokštė Kategorija 2 $\geq 0,2\text{MPa}$	
Tinkamumas remontuoti	Remontuotina	
Storis	30 mm	

Saugos duomenų lapas: <http://www.finnfoam.lt/finnfoam/sveikata-ir-sauga/saugos-duomenu-lapas/>

Pasirašyta (gamintojo vardu):

Henri Nieminen, General manager

Salo 1.1.2019



(signature)