

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 097-FF-2019-01-01

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: *Tulppa* loksnes -80mm
2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements:
Skaties izstrādājuma etiķeti
3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs: Šīs loksnes izmanto mitru telpu hidroizolācijai un kā būvniecības plāksnes mitrās vietās. Produkta lietošanas veids norādīts interneta lapā www.finnfoam.lv.
4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese:

Finnfoam Oy (0689386-6)

Satakamatu 5

24100 Salo, Finland

Tel. +358 2 777 300

Fax. +358 2 777 3020

e-mail: finnfoam@finnfoam.fi

5. Eksploataācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas: AVPC 2+
6. Ja eksploataācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:

Eurofins Expert Services (paziņotā iestāde Nr.0809) ir piešķīris Eiropas Tehnisko apstiprinājumu ETA-13/0820, pamatojoties uz ETAG 022 3.daļas prasībām, pēc gala produkta un rūpnīcas iekšējās ražošanas kontroles sistēmā 2+ un izdevis ražošanas procesa kontroles atbilstības sertifikātu Nr. 0809-CPR-1187.

Tulppa[®]
MÄRKÄTILALEVYT

9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Ugunsizturība	NPD	Etag 022-3
Bīstamu vielu emisija	Nav emisijas /M1	
Mitrumizturība	Tulppa 80 mm: $19 \times 10^{-12} \text{ kg}/(\text{m}^2\text{sPa})$	
Lokšņu ūdens necaurlaidība	Ūdens necaurlaidīgs	
Plaisu pārklāšanas spēja	NPD	
Savienojumu izturība	ARDEX X 77: Kategorija 1 $\geq 0,2\text{MPa}$ Casco Multifix Superflex: Kategorija 1 $\geq 0,2\text{MPa}$ Schönox Q 12: Kategorija 1 $\geq 0,2\text{MPa}$ Kiilto superfix DF: Kategorija 1 $\geq 0,2\text{MPa}$ Kiilto highflex S2 DF: Kategorija 1 $\geq 0,2\text{MPa}$ Weber rex fix: Kategorija 1 $\geq 0,2\text{MPa}$ Fescon VSL: Kategorija 1 $\geq 0,2\text{MPa}$	
Savienojumu pārklāšanas spēja	Kategorija 2: Ūdens necaurlaidīgs	
Ūdens necaurlaidība savienojuma vietās	Kategorija 2: Ūdens necaurlaidīgs	
Deklarējamais siltumvadītspējas koeficients λ_D	0,037 W/mK	
Karstumizturība	Savienojumu izturība: ARDEX X 77: Kategorija 1 $\geq 0,2\text{MPa}$ Casco Multifix Superflex: Kategorija 1 $\geq 0,2\text{MPa}$ Schönox Q 12: Kategorija 1 $\geq 0,2\text{MPa}$ Kiilto superfix DF: Kategorija 1 $\geq 0,2\text{MPa}$ Kiilto highflex S2 DF: Kategorija 1 $\geq 0,2\text{MPa}$ Weber rex fix: Kategorija 1 $\geq 0,2\text{MPa}$	

	Fescon VSL: Kategorija 1 $\geq 0,2\text{MPa}$ Lieces izturība: Izmaiņas pēc termiskās vecināšanas $\leq 20\%$	
Ūdens izturība	Caurlaidība	
Ūdens izturība	Savienojumu izturība: ARDEX X 77: Kategorija 1 $\geq 0,2\text{MPa}$ Casco Multifix Superflex: Kategorija 1 $\geq 0,2\text{MPa}$ Schönox Q 12: Kategorija 1 $\geq 0,2\text{MPa}$ Kiilto superfix DF: Kategorija 1 $\geq 0,2\text{MPa}$ Kiilto highflex S2 DF: Kategorija 1 $\geq 0,2\text{MPa}$ Weber rex fix: Kategorija 1 $\geq 0,2\text{MPa}$ Fescon VSL: Kategorija 1 $\geq 0,2\text{MPa}$	
Izturība pret sārmiem	Tulppa loksnes Kategorija 2 $\geq 0,2\text{MPa}$	
Labošanas iespējas	Labojams	
Biezums	80 mm	

MATERIĀLU DROŠĪBAS DATU LAPA: <http://www.finnfoam.lv/finnfoam/veseliba-un-drosiba/drosibas-datu-lapa/>

Parakstīts ražotāja vārdā:

Henri Nieminen, General manager

Salo 1.1.2019



(signature)