Declaration of Performance

# EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

**Nr. 007-FF-2015-03-03**

1. **Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:** Finnfoam F-300/80 (**FI-300/80, FI-300/80P, FI-300/80 URA, FI-300/80P URA, FL-300/80, FL-300/80P, FL-300/80P XX**)

2. **Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą:**
   Žiūrėti produkto etiketę

3. **Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:** Prekinis ženklas – Finnfoam-boards. Ekstuzinio polistireninio putplasčio plokštės (XPS) naudojamos šilumos izoliacijai. Produkto naudojimo sritys nurodytos internetiniame puslapyje www.finnfoam.lt .

4. **Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas:**

   UAB Finnfoam (300642584)

   Kokybės str. 5, Biruliškės v.,

   LT-54469, Kaunas reg., Lithuania.

   Tel. +370 37 403800

   Fax. +370 37 403806

   e-mail: info@finnfoam.lt

5. **Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:**
   Sistema 3

6. **Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:**

   Notifikuotosios bandymų laboratorijos Vilniaus Gedimino Technikos Universiteto (VGTU) Termoizoliacijos Institutas (NB.1688) ir VTT Expert Services (NB. 0809) atliko pradinio tipo bandymus pagal sistemą 3 ir išdavė bandymų/skaičiavimų ataskaitas.

FINNFOAM®
INSULATION YOU CAN TRUST

Declaration of Performance

**7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:**

| Esminės charakteristikos | Eksploatacinės savybės | Darnioji techninė specifikacija |
|---|---|---|
| Degumo klasifikacija (Euroklasė) | F | EN 13164:2012 |
| Ilgalaikis vandens įmirkis panardinant | WL(T)0,7 | |
| Ilgalaikis difuzinis vandens įmirkis | WD(V)2 | |
| Pavojingų medžiagų išskyrimas į aplinką | Nėra emisijos | |
| Deklaruojamoji šiluminė varža $R_D$ $(m^2K)/W$ | 2,15 | |
| Deklaruojamasis šilumos laidumo koeficientas $\lambda_D$ W/(mK) | 0,037 | |
| Storis | T1 | |
| Vandens garų varžos faktorius μ | NPD | |
| Stipris gniuždant (arba gniuždomasis įtempis) | CS(10/Y)300 | |
| Statmenas paviršiui stipris tempiant | NPD | |
| Matmenų stabilumas | DS(70,90) | |
| Atsparumas šalčiui | FTCD1 | |
| Valkšnumas gniuždant (ilgalaikis) | CC(2/1,5/50)130 | |

**Saugos duomenų lapas: www.finnfoam.lt/msds**

**8. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 7 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.**
**Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.**

Pasirašyta (gamintojo vardu):

Henri Nieminen, General manager

Kaunas 03.03.2015

_____
(signature)

FINNFOAM®
INSULATION YOU CAN TRUST