Declaration of Performance

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 026-FF-2015-03-03

1. **Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:** Finnfoam F-700/80 **(FI-700/80, FI-700/80P, FL-700/80, FL-700/80P)**

2. **Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements:**
   Skaties izstrādājuma etiķeti

3. **Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:**
   Preču zīme *Finnfoam-boards*. Ekstrudētas putu polistirola *(XPS)* plāksnes lieto siltumizolācijai. Produkta lietošanas veids norādīts interneta lapā www.finnfoam.lv.

4. **Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese:**

   UAB “Finnfoam” (300642584)

   Kokybės str. 5, Biruliškės v.,

   LT-54469, Kaunas reg., Lithuania

   Tālr. +370 37 403800

   Fakss +370 37 403806

   E-pasts: info@finnfoam.lt

5. **Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas:**
   “3” sistēma

6. **Ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:**

   Notificētās testēšanas laboratorijas “Viļņas Ģedimina Tehniskās universiādes *(VGTU)* Termoizolācijas institūts” *(NB.1688)* un "VTT Expert Services Ltd." (NB. 0809) veica sākotnējā tipa testēšanu atbilstoši 3 sistēmai un izdeva testu/aprēķinu ziņojumus.

FINNFOAM®
INSULATION YOU CAN TRUST

Declaration of Performance

7. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Ugunsdrošības klasifikācija (Eiroklase)	F	EN 13164:2012
Ilglaicīga ūdens absorbcija, veicot iegremdēšanu	WL(T)0,7	
Ilglaicīga ūdens absorbcija difūzijas ietekmē	WD(V)2	
Bīstamu vielu emisija	Nav emisijas	
Deklarētā siltumpretestība R_D $(m^2K)/W$	2,15	
Deklarējamais siltumvadītspējas koeficients λ_D W/(mK)	0,037	
Biezums	T1	
Ūdens tvaika difūzijas pretestības faktors μ	NPD	
Spiedes izturība (vai spiedes spriegums)	CS(10/Y)700	
Stiepes stiprība perpendikulāri plāksnei	NPD	
Formas stabilitāte	DS(70,90)	
Izturība pret sasalšanu – atkušanu	FTCD1	
Spiedes šļūde	CC(2/1,5/50)270	

MATERIĀLU DROŠĪBAS DATU LAPA: www.finnfoam.lv/mds

8. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 7. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.
Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Henri Nieminen, CEO

Kauņā 03.03.2015.

_____
/Paraksts/

FINNFOAM®
INSULATION YOU CAN TRUST