

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. 146-FF-2020-08-10

1. **Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:** Płyta poliizocyjanurowej FF-PIR xxx GYL.
2. **Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego:** Patrz etykieta produktu
3. **Zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie ze specyfikacją techniczną:** Produkty są stosowane jako izolacja termiczna w budownictwie. Przykłady zastosowań są przedstawione na stronie www.finnfoam.pl.
4. **Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa, zastrzeżony znak towarowy oraz adres producenta:**

Finnfoam Oy (0689386-6)

Satamakatu 5

24100 Salo, Finlandia.

Tel. +358 2 777 300

Fax. +358 2 777 3020

Email: finnfoam@finnfoam.fi

6. **System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:**
System 3 i System 4.
7. **Deklaracja właściwości użytkowych dotyczących wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:**

VTT Expert Services (NB. 0809) i Instytut Izolacji Termicznych Wileńskiego Uniwersytetu Technicznego im. Giedymina (NB. 1688) przeprowadziło badanie wstępne w Systemie 3 i wydało sprawozdanie z badań/obliczeń.

FF-PIR

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Podstawowe charakterystyki	Właściwości użytkowe		Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Euroklasa	B-s1, d0 (gips)	EN 13165:2012
	Rdzeń PIR VTT-C-11858-16	D-s2, d0	
Deklarowany opór cieplny	Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ_D W/(mK)	$\lambda_D = 0,022$	
	Grubość	T2	
	Grubość (mm)	Deklarowany opór cieplny (m ² K)/W	
	30	0,90	
	40	1,35	
	70	2,75	
wytrzymałość na zginanie	Podłużny	> 400 N	
	Poprzeczny	> 160 N	

Karta charakterystyki: <http://www.finnfoam.pl/produkty/ff-pir/karta-danych-bezpieczenstwa>

9. Własności użytkowe produktu określonego w pkt 1 i 2 są zgodne z deklarowanymi własnościami użytkowymi w pkt 8.

Deklaracja własności użytkowej jest wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta, określoną w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał:

Henri Nieminen, Managing Director

Salo 10.8.2020



(signature)

FF-PIR