ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

№. 006-FFL-2021-09-02

1. **Уникальный идентификационный код типа продукции:** экструдированный пенополистирол (XPS) Finnfoam FI300, FI300P, FI300P XX, FI300P DRAIN, FL300P DRAIN, FL300, FL300P, FL300P XX, CW300, FK300, FK300P, LS300, LB300, US300, UB300.

2. **Тип, партия или регистрационный номер или любой другой элемент, позволяющий идентифицировать строительную продукцию:** См. этикетку продукта.

3. **Предусмотренное использование или использование строительной продукции, в соответствии с применимой гармонизированной технической спецификацией, как предусмотрено производителем:** Продукты, используемые для теплоизоляции. Приложения продуктов перечислены на веб-сайте www.finnfoam.net.

4. **Название, зарегистрированное торговое имя или зарегистрированная торговая марка и адрес для контактов с производителем:**

UAB Finnfoam (300642584)
Kokybės g. 5, Biruliškės
LT-54469, Kauno r., Lietuva
Tel. +370 37 403800
Email: info@finnfoam.lt

6. **Система или системы подтверждения и проверки постоянства характеристик качества строительной продукции:** Система 3.

7. **В случае декларации характеристик качества относительно строительной продукции, охваченной гармонизированным стандартом:**

   Нотифицированные испытательные лаборатории Вильнюсского технического университета имени Гедиминаса (ВГТУ) Институт теплоизоляции (NB 1688) и VTT Expert Services (NB 0809) провели первоначальные типовые испытания в соответствии с системой 3 и выдали протоколы испытаний/расчетов.

8. Декларированные характеристики качества:

<table>
<tr><th>Существенные характеристики</th><th colspan="3">Эксплуатационные характеристики</th><th>Гармонизированная техническая спецификация</th></tr>
<tr><td rowspan="4">Тепловое сопротивление</td><td>Допуск по толщине</td><td colspan="2">T1</td><td rowspan="12">EN 13164:2012 + A1:2015</td></tr>
<tr><td>Толщина (mm)</td><td>Заявленный коэффициент теплопроводности λ_D</td><td>Заявленное термическое сопротивление R_D</td></tr>
<tr><td>100 (2x50)</td><td>0,033</td><td>3,00</td></tr>
<tr><td>120 (2x60)</td><td>0,035</td><td>3,40</td></tr>
<tr><td>Огнестойкость</td><td>Классификация воспламеняемости (Еврокласс)</td><td colspan="2">NPD</td></tr>
<tr><td>Долговечность реакции на огонь при воздействии тепла, изменения климата, старения или разложения</td><td>Характеристики долговечности</td><td colspan="2">NPD</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Долговечность термического сопротивления при воздействии тепла, климатических изменений, старения или деградации</td><td>Тепловое сопротивление R_D и теплопроводность λ_D</td><td colspan="2">Без изменений</td></tr>
<tr><td>Размерная стабильность</td><td colspan="2">DS(70,90)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Прочность на сжатие</td><td>Прочность на сжатие или сжимающее напряжение</td><td colspan="2">CS(10\Y)300</td></tr>
<tr><td>Определение прогиба при заданной сжимающей нагрузке и температурных условиях</td><td colspan="2">NPD</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Прочность на растяжение/изгиб/сдвиг</td><td>Прочность на изгиб</td><td colspan="2">NPD</td></tr>
<tr><td>Сила, перпендикулярная поверхности при растяжении</td><td colspan="2">NPD</td></tr>
<tr><td>Прочность на сдвиг</td><td colspan="2">NPD</td></tr>
</table>

Долговечность прочности на сжатие при старении или деградации	Ползучесть при сжатии (длительный срок)	CC(2/1,5/50)130
	Циклическая нагрузка	NPD
	Устойчивость к морозам	FTCD1
Водопроницаемость	Длительное замачивание после погружения в воду	WL(T)0,7
	Длительное диффузное пропитывание водой	WD(V)2
Проницаемость водяного пара	Коэффициент сопротивления водяному пару μ	NPD
Выброс вредных веществ в окружающую среду	Высвобождение опасных веществ	Без выбросов
Сгорание от непрерывного нагрева	Сгорание от непрерывного нагрева	NPD

9. Характеристики изделия, указанные в пунктах 1 и 2, должны соответствовать характеристикам, заявленным в пункте 8.
   Настоящая декларация об эксплуатационных характеристиках выдана под исключительную ответственность производителя, указанного в пункте 4.

Паспорт безопасности: https://finnfoam.net/proyektirovaniye/pasport-bezopasnosti-ff/

Подписано (от имени производителя):

Henri Nieminen, Генеральный директор

Kaunas 2021.09.02



_____
(подпись)