

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Nr. 146-FF-2024-04-30

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: Polyisosyanuraattilevy (PIR) i FF-PIR xxx GYL.
2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist: Vaata toote etiketilt.
3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega: Tooteid kasutatakse soojusisolatsiooniks. Toote kasutusala on ära toodud internetileheküljel www.finnfoam.ee.
4. Tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:

Finnfoam Oy (0689386-6)
Satamakatu 5,
24100 Salo, Soome
Tel. +358 2 777 300
Fax. +358 2 777 3020
Email: finnfoam@finnfoam.fi

6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid: AVCP 3 ja AVCP 4.
7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral:

Teavitatud katselabor, Vilniuse Gediminase Tehnikaülikooli (VGTU) juures asuv Soojusisolatsiooni instituut (NB.1688) ja VTT Expert Services Ltd. (NB. 0809) teostasid tõendamissüsteemi 3 kohaselt esmase tüübikatsutuse ning andis välja katse/arvutuste protokollid.

8. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused	Toimivus		Ühtlustatud tehniline kirjeldus EN 13950
Tuletundlikkus	Euroklass	B-s1,d0 (Kipsplaadi pool)	
	PIR -südamik VTT - C -11858 -16	D-s2, d0	
Akustiline (heli) neeldumine	Heli neeldumine	NPD	
Õhust tulenev heliisolatsioon	Heliisolatsioon	NPD	
Soojustakistus	Paksus (mm)	Soojustakistus, (m²K)/W	
	30	0,90	
	40	1,35	
	70	2,75	
Veeauru läbilaskvus	Veeauruläbivus	NPD	
Paindetugevus	Pikisuunaline	> 400 N	
	Transversaalne	> 160 N	
Löögikindlus	Löögikindlus	NPD	

9. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 8 osutatud deklareeritud toimivusega.

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Ohutuskaart: www.finnfoam.ee/msds

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Henri Nieminen, CEO

Salo 30.4.2024



(allkiri)