ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

№. 008-FFL-2025-05-20

1. **Уникальный идентификационный код типа продукции:** FF-RENOVATION со специальным покрытием.

2. **Тип, партия или регистрационный номер или любой другой элемент, позволяющий идентифицировать строительную продукцию:** См. этикетку продукта.

3. **Предусмотренное использование или использование строительной продукции, в соответствии с применимой гармонизированной технической спецификацией, как предусмотрено производителем:** Продукты, используемые для теплоизоляции. Приложения продуктов перечислены на веб-сайте www.finnfoam.net.

4. **Название, зарегистрированное торговое имя или зарегистрированная торговая марка и адрес для контактов с производителем:**

UAB Finnfoam (300642584)
Kokybės g. 5, Biruliškės
LT-54469, Kauno r., Lietuva
Tel. +370 37 403800
Email: info@finnfoam.lt

6. **Система или системы подтверждения и проверки постоянства характеристик качества строительной продукции:** Система 3.

7. **В случае декларации характеристик качества относительно строительной продукции, охваченной гармонизированным стандартом:**

   Нотифицированные испытательные лаборатории Вильнюсского технического университета имени Гедиминаса (ВГТУ) Институт теплоизоляции (NB 1688) и VTT Expert Services (NB 0809) провели первоначальные типовые испытания в соответствии с системой 3 и выдали протоколы испытаний/расчетов.

8. Декларированные характеристики качества:

<table>
<tr><th>Существенные характеристики</th><th colspan="3">Эксплуатационные характеристики</th><th>Гармонизированная техническая спецификация</th></tr>
<tr><td rowspan="5">Тепловое сопротивление</td><td>Допуск по толщине</td><td colspan="2">T1</td><td rowspan="19">EN 13164:2012 + A1:2015</td></tr>
<tr><td>Толщина (mm)</td><td>Заявленный коэффициент теплопроводности λ_D</td><td>Заявленное термическое сопротивление R_D</td></tr>
<tr><td>20</td><td>0,031</td><td>0,65</td></tr>
<tr><td>30</td><td>0,033</td><td>0,90</td></tr>
<tr><td>50</td><td>0,033</td><td>1,50</td></tr>
<tr><td>Огнестойкость</td><td>Классификация воспламеняемости (Еврокласс)</td><td colspan="2">NPD</td></tr>
<tr><td>Долговечность реакции на огонь при воздействии тепла, изменения климата, старения или разложения</td><td>Характеристики долговечности</td><td colspan="2">NPD</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Долговечность термического сопротивления при воздействии тепла, климатических изменений, старения или деградации</td><td>Тепловое сопротивление R_D и теплопроводность λ_D</td><td colspan="2">Без изменений</td></tr>
<tr><td>Размерная стабильность</td><td colspan="2">DS(70,90)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Прочность на сжатие</td><td rowspan="2">Прочность на сжатие или сжимающее напряжение</td><td>20-30 mm</td><td>CS(10/Y)200</td></tr>
<tr><td>≥ 40 mm</td><td>CS(10\Y)300</td></tr>
<tr><td>Определение прогиба при заданной сжимающей нагрузке и температурных условиях</td><td colspan="2">NPD</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Прочность на растяжение/изгиб/сдвиг</td><td>Прочность на изгиб</td><td colspan="2">NPD</td></tr>
<tr><td>Сила, перпендикулярная поверхности при растяжении</td><td colspan="2">NPD</td></tr>
<tr><td>Прочность на сдвиг</td><td colspan="2">NPD</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Долговечность прочности на сжатие при старении или деградации</td><td rowspan="2">Ползучесть при сжатии (длительный срок)</td><td>20 mm</td><td>CC(2/1,5/50)90</td></tr>
<tr><td>≥ 30 mm</td><td>CC(2/1,5/50)130</td></tr>
<tr><td>Циклическая нагрузка</td><td colspan="2">NPD</td></tr>
</table>

	Устойчивость к морозам	FTCD1	
Водопроницаемость	Длительное замачивание после погружения в воду	WL(T)0,7	
	Длительное диффузное пропитывание водой	WD(V)2	
Проницаемость водяного пара	Коэффициент сопротивления водяному пару μ	NPD	
Выброс вредных веществ в окружающую среду	Высвобождение опасных веществ	Без выбросов	
Сгорание от непрерывного нагрева	Сгорание от непрерывного нагрева	NPD	

9. Характеристики изделия, указанные в пунктах 1 и 2, должны соответствовать характеристикам, заявленным в пункте 8.
   Настоящая декларация об эксплуатационных характеристиках выдана под исключительную ответственность производителя, указанного в пункте 4.
   Паспорт безопасности: https://finnfoam.net/proyektirovaniye/pasport-bezopasnosti-ff/

   Подписано (от имени производителя):
   Henri Nieminen, Генеральный директор
   Kaunas 2025.05.20

   _____
   (подпись)