ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

№. 093-FF-2019-01-01

1. **Уникальный идентификационный код типа продукции:** Tulppa панель – 12,5 mm.

2. **Тип, партия или регистрационный номер или любой другой элемент, позволяющий идентифицировать строительную продукцию:** См. этикетку продукта.

3. **Предусмотренное использование или использование строительной продукции, в соответствии с применимой гармонизированной технической спецификацией, как предусмотрено производителем:** Панели используются для защиты ванных комнат от влаги, а также используется в качестве строительного материала. Приложения продуктов перечислены на веб-сайте www.finnfoam.net.

4. **Название, зарегистрированное торговое имя или зарегистрированная торговая марка и адрес для контактов с производителем:**

Finnfoam Oy (0689386-6)
Satamakatu 5
24100 Salo, Finland
Tel. +358 2 777 300
Fax. +358 2 777 3020
Email: finnfoam@finnfoam.fi

6. **Система или системы подтверждения и проверки постоянства характеристик качества строительной продукции:** AVCP 2+.

7. **В случае декларации характеристик качества относительно строительной продукции, охваченной гармонизированным стандартом:**

   Eurofins Expert Services (NB 0809) выдала ETA-13/0820, в соответствии с Etag 022, пункт 3, после первичной инспекции завода и производственного контроля в соответствии с Системой 2+, и выдала сертификат соответствия на производственный контроль № 0809-CPR-1187.

8. Декларированные характеристики качества:

Существенные характеристики	Эксплуатационные характеристики	Гармонизированная техническая спецификация
Огнестойкость	NPD	Etag 022-3
Выброс вредных веществ в окружающую среду	Без выбросов / M1	
Влагостойкость	Tulppa 12,5 mm: 127 x 10^{-12} kg/(m^2sPa)	
Водонепроницаемость (панель)	Водонепроницаемый	
Возможность формирования щелевого фланца	NPD	
Адгезионная прочность	**ARDEX X 77:** Категория 1 ≥ 0,2MPa **Casco Multifix Superflex:** Категория 1 ≥ 0,2MPa **Schönox Q 12:** Категория 1 ≥ 0,2MPa **Kiilto superfix DF:** Категория 1 ≥ 0,2MPa **Kiilto highflex S2 DF:** Категория 1 ≥ 0,2MPa **Weber rex fix:** Категория 1 ≥ 0,2MPa **Fescon VSL:** Категория 1 ≥ 0,2MPa	
Сокращающая способность муфты Ardex CA 20 P Sikaflex AR-connection Casco Aquaseal	Категория 2: Водонепроницаемый	
Водонепроницаемость до переходы Ardex 8+9 Ardex S 1-K Casco Aquastop Weber.Vetonit WP	Категория 2: Водонепроницаемый	
Теплопроводность λ_D	0,033 W/mK	
Температурная стойкость	**Адгезионная прочность:** **ARDEX X 77:** Категория 1 ≥ 0,2MPa **Casco Multifix Superflex:** Категория 1 ≥ 0,2MPa **Schönox Q 12:** Категория 1 ≥ 0,2MPa **Kiilto superfix DF:** Категория 1 ≥ 0,2MPa **Kiilto highflex S2 DF:**	

	Категория 1 ≥ 0,2MPa **Weber rex fix:** Категория 1 ≥ 0,2MPa **Fescon VSL:** Категория 1 ≥ 0,2MPa **Прочность на изгиб:** Изменение после термического старения ≤ 20 %	
Водонепроницаемость	Извлечено	
Водонепроницаемость	**Адгезионная прочность:** **ARDEX X 77:** Категория 1 ≥ 0,2MPa **Casco Multifix Superflex:** Категория 1 ≥ 0,2MPa **Schönox Q 12:** Категория 1 ≥ 0,2MPa **Kiilto superfix DF:** Категория 1 ≥ 0,2MPa **Kiilto highflex S2 DF:** Категория 1 ≥ 0,2MPa **Weber rex fix:** Категория 1 ≥ 0,2MPa **Fescon VSL:** Категория 1 ≥ 0,2MPa	
Стойкость к щелочам	**Tulppa панель** Категория 2 ≥ 0,2MPa	
Ремонтопригодность	Подлежит ремонту	
Толщина	12,5 mm	

9. Характеристики изделия, указанные в пунктах 1 и 2, должны соответствовать характеристикам, заявленным в пункте 8.
   Настоящая декларация об эксплуатационных характеристиках выдана под исключительную ответственность производителя, указанного в пункте 4.

Паспорт безопасности: https://finnfoam.net/proyektirovaniye/pasport-bezopasnosti-ff/

Подписано (от имени производителя):

Henri Nieminen, Генеральный директор

Kaunas 2019.01.01



_____
(подпись)