

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Nr. 006-FFL-2021-09-02

1. **Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:** Finnfoam FI300, FI300P, FI300 XX, FI300P XX, FL300, FL300P, FL300 XX, FL300P XX.
2. **Tüübi-, partii või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist:** Vaata toote etiketilt.
3. **Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega:** Ekstruudermeetodil valmistatud vahtpolüstüreenplaadid (XPS) on soojusisolatsioonitooted. Toote kasutusala on ära toodud internetileheküljel www.finnfoam.ee.
4. **Tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:**

UAB Finnfoam (300642584)
Kokybės str. 5, Biruliškės
LT-54469, Kaunas reg., Lithuania
Tel. +370 37 403800
Email: info@finnfoam.lt
6. **V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:** Süsteem 3.
7. **Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral:**

Teavitatud katselabor, Vilniuse Gediminase Tehnikaülikooli (VGTU) juures asuv Soojusisolatsiooni instituut (NB.1688) ja VTT Expert Services Ltd. (NB. 0809) teostasid tõendamissüsteemi 3 kohaselt esmase tüübikatsutuse ning andis välja katse/arvutuste protokollid.
8. **Deklareeritud toimivus:**

Põhiomadused	Toimivus			Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Soojustakistus	Paksus sallivus	T1		EN 13164:2012 + A1:2015
	Paksus (mm)	Deklareeritud soojusjuhtivus λ _D	Deklareeritud soojustakistus R _D	
	100	0,033	3,00	
	120	0,035	3,40	
Tulekindlus	Tuletundlikkus, euroklass	F		
Tuletundlikkuse kestvus sõltuvalt kuumusest, ilmastikust, vananemisest/lagunemisest	Vastupidavuse omadused	NPD		
Soojatakistus vastupidavust kuumuse, kliimamuutus, vananev või lagunemine	Deklareeritud soojustakistus RD ja deklareeritud soojusjuhtivus λD	Ei muutu		
	Mõõtmete stabiilsus	DS(70,90)		
Survetugevus	Survetugevus (ehk survepinge)	CS(10\Y)300		
	Deformatsiooni määramine etteantud survekoormuse ja temperatuuri tingimustes	NPD		
Venitamine, painutamine / nihketugevus	Paindetugevuse	NPD		
	Pinnaga ristsuunaline tõmbetugevus	NPD		
	Nihketugevus	NPD		
Survetugevus vastupidavuse töötab vananemine või lagunemine	Surveroome	CC(2/1,5/50)130		
	Tsüklilised koormus	NPD		
	Vastupidavus külmumis-sulamistsüklitele	FTCD1		
Veeläbilaskvus	Veeimavus pikaajalisel vette sukeldamisel	WL(T)0,7		
	Veeimavus pikaajalisel difusioonil	WD(V)2		
Veeauru läbilaskvus	Veeauru difusiooni takistustegur μ	NPD		

Ohtlike ainete eraldumine	Ohtlike ainete eraldumine	Emissioon puudub
Põlevus pikaajalisel kuumutamisel	Põlevus pikaajalisel kuumutamisel	NPD

9. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 7 osutatud deklareeritud toimivusega.

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Henri Nieminen, CEO

Kaunas 2021.09.02



(allkiri)